



Luminaire à LED IP67 facile à installer, idéal pour les applications agricoles, commerciales et industrielles. Construite avec des matériaux robustes pour une résistance élevée aux chocs, notre gamme de produits AWC est conçue pour résister aux lavages intensifs.

	18 W	36 W	54 W	72 W	108 W
Code de produit	AWC118LED85/145ED AWC118LED175/285ED	AWC218LED85/145ED AWC218LED175/285ED	AWC318LED85/145ED AWC318LED175/285ED	AWC418LED85/145ED AWC418LED175/285ED	AWC618LED85/145ED AWC618LED175/285ED
Désignation	Luminaire étanche IP67 tube LED réglable de 18W				
Structure luminaire	Boîtier : 5VA en fibre de verre avec joint d'étanchéité moulé   Plateau: acier peint en blanc   Diffuseur : moulé par injection avec de l'acrylique 100 % résistant aux chocs, en transparent ou FR50 frost, lisse ou nervuré   Loquets et supports : acier inoxydable 316				
Dimensions	4'   51 7/8 x 4 x 4	4'   51 7/8 x 7 x 4 1/2		8'   100 x 7 x 4 1/2	
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F				
Marque tube LED	CBM				
Consommation	18W	36W	54W	72W	108W
Puissance lumineuse	2 340 lm	4 680 lm	7 020 lm	9 360 lm	14 040 lm
Rendement lumineux	130 lm/w				
Variation	0,2% à 100%				
T° de couleur	3000K, 6500K et Full spectrum (4000K et 5000K sur demande)				
Indice de rendu des couleurs	≥80				
Optique	Clair, Givré, Rib				
Angle de diffusion	120°				
% de scintillement de lumière non visible	4%				
Indice de protection à l'eau IP	IP67				
Indice de protection au choc IK	IK05				
Facteur de puissance	0.99				
THD	<15%				
T° ambiante admissible	-40°C / +45°C				
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V, 175/285V / 50/60Hz				
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans				
Certifications	   				