



Luminaire "High Bay" de 4 pieds et de haute qualité conçu avec une étanchéité IP67 est parfaitement adéquat pour des environnements difficiles et idéal pour les hauts plafonds de bâtiments agricoles, industriels et commerciaux.

	92 W	138 W	184 W
Code de produit	HB67/PB246W120/277V-50K HB67/PB246W347/480V-50K	HB67/PB346W120/277V-50K HB67/PB346W347/480V-50K	HB67/PB446W120/277V-50K HB67/PB446W347/480V-50K
Désignation	Luminaire étanche IP67 avec plaquettes au DEL		
Structure luminaire	Boîtier en fibre de verre renforcée, plateau d'engrenage en acier, diffuseur en polycarbonate ou acrylique, clips en acier inoxydable		
Dimensions	4' 50 x 14 x 5 7/8		
Lavable	Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F		
Marque diode LED	Philips		
Consommation	92 WATT	138 WATT	184 WATT
Puissance lumineuse	16 000 lm	24 000 lm	32 000 lm
Rendement lumineux	173.9 lumens/watt		
Variation	0,2% à 100%		
T° de couleur	5000K		
Indice de rendu des couleurs	≥85		
Optique	Clair		
Angle de diffusion	120°		
% de scintillement de lumière non visible	4%		
Indice de protection à l'eau IP	IP 67		
Indice de protection au choc IK	IK 08		
Facteur de puissance	0.99		
THD	<15%		
T° ambiante admissible	-45°C / +45°C		
Tension d'alimentation / Fréquence	120/277V (347/480V sur demande) / 50/60Hz		
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans		
Certifications	   		