



Tube au DEL linéaire.

Sans 'Driver' externe, aucun délai d'allumage, aucun ballast requis, excellent rendement de couleur, compatible avec la plupart des luminaires T8, aucun gaz au mercure, sans rayonnement UV.

	9 W
Code de produit	LED9W85/145V LED9W175/285V
Désignation	Tube au DEL / Linéaire
Structure luminaire	Sans 'Driver' externe, aucun délai d'allumage, aucun ballast requis, excellent rendement de couleur, compatible avec la plupart des luminaires T8, aucun gaz au mercure, sans rayonnement UV
Dimensions	2'
Marque diode LED	Everlight ou JF-LED
Consommation	9W
Puissance lumineuse	1 170 lm
Rendement lumineux	130 lm/W
Variation	0.2% à 100%
T° de couleur	3000K, 6500K
Indice de rendu des couleurs	≥85
Optique	Clair
Angle de diffusion	120°
% de scintillement de lumière non visible	<4%
Indice de protection à l'eau IP	IP20
Indice de protection au choc IK	IK06
Facteur de puissance	> 98%
THD	<15%
T° ambiante admissible	-40°C / +55°C
Tension d'alimentation / Fréquence	85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans
Certifications	