



Ce luminaire mural est supérieur et exige moins d'énergie que les remplacements HID traditionnels et offre une approche très efficace et rentable pour les solutions d'éclairage commerciales et industrielles. Nos luminaires LED Wall Pack offrent plusieurs niveaux de personnalisation de produits, allant de la couleur, de la puissance et de la clarté. Cellule photoélectrique incluse. Le luminaire unique offre une installation simple et rapide pour les projets de construction et de rénovation. Il vous permettra de réaliser des économies considérables tant en consommation énergétique qu'en frais de maintenance.

	18W	26W	60W	80W	100 W	120 W
Code de produit	LWP18W120/277V	LWP26W120/277V	LWP60W120/277V	LWP80W120/277V	LWP100W120/277V	LWP120W120/277V
Désignation	Luminaire mural pour les entrepôts intérieurs et extérieurs, les écoles, les hôpitaux et de nombreux autres espaces de travail généraux, installation facile nécessitant peu d'entretien. Ce luminaire est destiné à remplacer les spots extérieurs traditionnels et les projecteurs tels que les appliqués muraux fluorescentes ou HID. Cellule photoélectrique incluse.					
Structure luminaire	Aluminium et PC					
Dimensions	232mm x 152.7mm x 91.2mm		260mm x 240mm 200mm		360mm x 250mm x 240mm	
Diode LED	SMD3030					
Consommation	18W	26W	60W	80W	100W	120W
Puissance lumineuse	1800lm	2600lm	7200lm	9600lm	12000lm	14400lm
Rendement lumineux	100lm/w		120lm/w			
Variation	Non					
T° de couleur	5000K					
Indice de rendu des couleurs	≥70					
Optique	Clair, Givré					
Angle de diffusion	100°		120°			
Indice de protection à l'eau IP	IP 65					
Indice de protection au choc IK	IK 06					
Facteur de puissance	≥ 0.9					
THD	≤ 20%					
T° ambiante admissible	-20°c / +50°c					
Tension d'alimentation / Fréquence	120/277V, 100/347V,480V / 50/60Hz					
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans					
Certifications			 			